

MFP A4 COULEUR

BPC533WREU



- Ce MFP couleur 33ppm avec une résolution d'impression de 1200 x 1200dpi offre une intégration et une connexion transparentes aux applications de processus métier basées sur le cloud
- Imprimez ou numérisez en toute sécurité des services de stockage en nuage publics rapidement et facilement grâce à l'authentification unique
- Écran tactile LCD couleur de 7 pouces avec une interface utilisateur intuitive pour simplifier même les processus complexes
- Sécurisez vos données, votre appareil et votre réseau avec le logiciel de protection anti-malware Bitdefender en option
- Performances environnementales supérieures offrant une faible consommation d'énergie en veille et une faible valeur TEC
- Les fonctionnalités de pointe en matière de système et de protection des données, y compris la sécurité basée sur le BIOS et le module standard Trusted Platform, garantissent la sécurité des données.
- Le connecteur Microsoft® Teams intégré renforce la collaboration en permettant un accès direct et sécurisé pour imprimer ou numériser directement à partir de Teams.
- Interagissez avec le MFP directement à partir de votre appareil mobile via WiFi, AirPrint, Bluetooth, NFC et QR Code.
- Restez conformes aux mises à jour du firmware et des applications à distance via le portail d'applications Sharp
- Disposer d'une plateforme matérielle et de solutions riches qui prend en charge l'environnement de travail hybride
- Numérisez à des vitesses élevées allant jusqu'à 40 ipm.

Spécifications

GÉNÉRAL

| | |
|--|-----------------|
| Vitesse de production couleur ppm (A4) | 33 |
| Vitesse de production N&B ppm (A4) | 33 |
| Format papier: min.-max. | A6 - A4 |
| Grammage papier (g/m ²) | 55 - 220 |
| Capacité papier: std (feuilles) | 550 |
| Capacité papier: max. (feuilles) | 2350 |
| Préchauffage (sec.) | 16 |
| Mémoire globale min/max (Go) | 5 |
| SSD | 128 - 512 |
| Recto verso | STD |
| Consommation d'énergie (kW) | 1.84 |
| Dimensions (mm) | 491 x 610 x 555 |
| Poids (kg) | 38 |

CHARGEUR DE DOCUMENTS

| | |
|------------------------------|----|
| Capacité chargeur (feuilles) | 50 |
|------------------------------|----|

SERVEUR DE DOCUMENTS

| | |
|--|--------|
| Serveur de documents (standard / option) | STD |
| Capacité du serveur de documents - dossiers principal et personnalisés | 20,000 |
| Capacité du serveur de documents - dossier temporaire | 10,000 |
| Stockage confidentiel | . |

FAX

| | |
|---|-------------------|
| Fax (standard / option) | STD |
| Méthode de compression | MH, MR, MMR, JBIG |
| Protocole de communication | Super G3 / G3 |
| Temps de transmission (sec) | 2 |
| Format du document (Min) | A5 |
| Format du document (Max) | A4 |
| Mémoire (Go) | 4 |
| Enregistrement des numéros (express/abrégiés) | 2,000 |

CAPACITÉ TONER

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Noir (pages à 5% de taux d'encre) | 24000 |
| Cyan (pages à 5% de taux d'encre) | 8000 |
| Magenta (pages à 5% de taux d'encre) | 8000 |
| Jaune (pages à 5% de taux d'encre) | 8000 |

COPIEUR

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Format originaux (max.) | A4 |
| Sortie première copie couleur (sec.) | 7.4 |
| Sortie première copie N&B (sec.) | 6.3 |
| Copie continue (max. copies) | 9,999 |
| Résolution du scan N&B (dpi) | 600 x 600 |
| Résolution du scan couleur (dpi) | 600 x 600 |
| Résolution d'impression (dpi) | 600 x 600, 9.600 (equivalent) x 600 |
| Niveaux de gris (équivalence) - N&B | 256 |
| Plage de zoom (%) | 25 - 400 (OC), 25 - 200 (RSPF) |

SCANNER

| | |
|---|--|
| Numérisation réseau (standard / option) | STD |
| Méthodes de scan 'Push' et 'Pull' | . |
| Résolution du scan push (dpi) | 100, 150, 200, 300, 400, 600 |
| Formats de fichiers | TIFF, PDF, PDF / A-1a, PDF / A-1b, Encrypted PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Searchable PDF, OOXML (pptx, xlsx, docx), TXT (UTF-8), RTF |
| Destination scan to PC | . |
| Destination scan to FTP, Email | . |
| Destination scan to SMB | . |
| Destination scan to clé USB | . |

IMPRIMANTE EN RÉSEAU

| | |
|--|--|
| Résolution (dpi) | 1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (equivalent) x 600 |
| Impression réseau (standard / option) | STD |
| Interface (standard / option) | USB2.0, USB3.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T |
| OS supportés en standard | Windows 10, 11, Windows Server 2012, Server 2012R2, Server 2016, Server 2019, Server 2022. Mac OS 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11, 12, 13 |
| Protocoles réseau | TCP / IP |
| Langages de description de pages (standard / option) | STD: PCL6, Adobe PostScript 3 |

RÉSEAU SANS FIL

| | |
|-------------------------------------|---|
| Réseau sans fil (standard / option) | STD |
| Norme | IEEE802.11 a / ac / b / g / n |
| Sécurité | WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2-PSK, WPA2-EAP, WPA2 / WPA3-mixed PSK / SAE, WPA3 SAE, WPA2 / WPA3-mixed EAP, WPA3 EAP |

