

MFP A4 COULEUR

# BPC542WDEU



- MFP Couleur 42ppm avec une résolution d'impression de 1200 x 1200dpi offre une intégration et une connexion transparentes aux applications de processus métier basées sur le cloud
- Imprimez ou numérisez en toute sécurité des services de stockage en nuage publics rapidement et facilement grâce à l'authentification unique
- Écran tactile LCD couleur de 7 pouces avec interface utilisateur intuitive pour simplifier même les processus complexes
- Sécurisez vos données, votre appareil et votre réseau avec le logiciel de protection anti-malware Bitdefender en option
- Performances environnementales supérieures offrant une faible consommation d'énergie en veille et une faible valeur TEC
- Les fonctionnalités de pointe en matière de système et de protection des données, y compris la sécurité basée sur le BIOS et le module standard Trusted Platform, garantissent la sécurité des données.
- Le connecteur Microsoft® TeamsLe connecteur Microsoft® Teams intégré renforce la collaboration en permettant un accès direct et sécurisé pour imprimer ou numériser directement à partir de Teams.
- Interagissez avec le MFP directement à partir de votre appareil mobile via WiFi, AirPrint, Bluetooth, NFC et QR Code.
- Restez conforme aux mises à jour du micrologiciel et des applications à distance via le portail d'applications Sharp
- Disposer d'une plateforme matérielle et de solutions riches qui prend en charge l'environnement de travail hybride
- Numérisez à des vitesses élevées allant jusqu'à 130 ipm.

# Spécifications

## GÉNÉRAL

|  |                 |
|--|-----------------|
| Vitesse de production couleur ppm (A4) | 42              |
| Vitesse de production N&B ppm (A4)     | 42              |
| Format papier: min.-max.               | A6 - A4         |
| Grammage papier (g/m <sup>2</sup> )    | 55 - 220        |
| Capacité papier: std (feuilles)        | 550             |
| Capacité papier: max. (feuilles)       | 2350            |
| Préchauffage (sec.)                    | 16              |
| Mémoire globale min/max (Go)           | 5               |
| SSD                                    | 128 - 512       |
| Recto verso                            | STD             |
| Consommation d'énergie (kW)            | 1.84            |
| Dimensions (mm)                        | 491 x 610 x 692 |
| Poids (kg)                             | 42              |

## CHARGEUR DE DOCUMENTS

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Capacité chargeur (feuilles) | 100 |
|------------------------------|-----|

## SERVEUR DE DOCUMENTS

|  |        |
|--|--------|
| Serveur de documents (standard / option)                               | STD    |
| Capacité du serveur de documents - dossiers principal et personnalisés | 20,000 |
| Capacité du serveur de documents - dossier temporaire                  | 10,000 |
| Stockage confidentiel  | .      |

## FAX

|  |                   |
|--|-------------------|
| Fax (standard / option)                      | STD               |
| Méthode de compression                       | MH, MR, MMR, JBIG |
| Protocole de communication                   | Super G3 / G3     |
| Temps de transmission (sec)                  | 2                 |
| Format du document (Min)                     | A5                |
| Format du document (Max)                     | A4                |
| Mémoire (Go)                                 | 4                 |
| Enregistrement des numéros (express/abrévés) | 2,000             |

## CAPACITÉ TONER

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Noir (pages à 5% de taux d'encre)    | 24000 |
| Cyan (pages à 5% de taux d'encre)    | 8000  |
| Magenta (pages à 5% de taux d'encre) | 8000  |
| Jaune (pages à 5% de taux d'encre)   | 8000  |

## COPIEUR

|                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Format originaux (max.)              | A4                                  |
| Sortie première copie couleur (sec.) | 6.5                                 |
| Sortie première copie N&B (sec.)     | 5.3                                 |
| Copie continue (max. copies)         | 9,999                               |
| Résolution du scan N&B (dpi)         | 600 x 600                           |
| Résolution du scan couleur (dpi)     | 600 x 600                           |
| Résolution d'impression (dpi)        | 600 x 600, 9.600 (equivalent) x 600 |
| Niveaux de gris (équivalence) - N&B  | 256                                 |
| Plage de zoom (%)                    | 25 - 400 (OC), 25 - 200 (DSPF)      |

## SCANNER

|   |  |
|---|--|
| Numérisation réseau (standard / option) | STD  |
| Méthodes de scan 'Push' et 'Pull'       | .  |
| Résolution du scan push (dpi)           | 100, 150, 200, 300, 400, 600   |
| Formats de fichiers                     | TIFF, PDF, PDF / A-1a, PDF / A-1b, Encrypted PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Searchable PDF, OOXML (pptx, xlsx, docx), TXT (UTF-8), RTF |
| Destination scan to PC                  | .  |
| Destination scan to FTP, Email          | .  |
| Destination scan to SMB                 | .  |
| Destination scan to clé USB             | .  |

## IMPRIMANTE EN RÉSEAU

|  |  |
|--|--|
| Résolution (dpi)                                   | 1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (equivalent) x 600  |
| Impression réseau (standard / option)              | STD  |
| Interface (standard / option)                      | USB2.0, USB3.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T   |
| OS supportés en standard                           | Windows 10, 11, Windows Server 2012, Server 2012R2, Server 2016, Server 2019, Server 2022. Mac OS 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11, 12, 13 |
| Protocoles réseau                                  | TCP / IP   |
| Langages de description de pages (standard/option) | STD: PCL6, Adobe PostScript 3  |

## RÉSEAU SANS FIL

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Réseau sans fil (standard / option) | STD   |
| Norme                               | IEEE802.11 a / ac / b / g / n   |
| Sécurité                            | WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2-PSK, WPA2-EAP, WPA2 / WPA3-mixed PSK / SAE, WPA3 SAE, WPA2 / WPA3-mixed EAP, WPA3 EAP |

